

RAW****

Algemene besteksomschrijving Speelservice Play
Rubber In-situ valondergrond, valhoogte 3,00 m



besteks post nummer	catalogusnummer		OMSCHRIJVING	eenheid	hoeveelheid		hoeveelheid	
	hoofd code	deficode 1 2 3 4 5 6			resultaats verplichting	ter inlichting		
1			VERHARDING					
10010	319999		Aanbrengen naadloze rubber in-situ valondergrond zie tek.nr.	m ²	100	V	100	L
10011			Aanbrengen onderlaag van PU gebonden SBR granulaat kleur zwart Aanbrengen op geprofileerde fundering beton/puin volgens bestekspost type: SPGV120 (max. valhoogte NEN-EN 1177; 3,00 m) dikte: 105 mm na verdichting Leverancier: Speelservice Nederland, tel. 079-3600807 www.speelservice.nl	m ²			100	L
10012			Aanbrengen toplaag PU gebonden EPDM granulaat aanbrengen op onderlaag van SBR granulaat volgens bestekspost type SPGV120 (max. valhoogte NEN-EN 1177; 3,00 m) fractie EPDM: 1-3,5 mm Dikte: 15 mm na verdichting Kleur: volgens opgaaf..... Leverancier: Speelservice Nederland, tel. 079-3600807 www.speelservice.nl	m ²			100	L