

RAW\*\*\*\*

Algemene besteksomschrijving Speelservice Play  
Rubber In-situ valondergrond, valhoogte 2,20 m



besteks post nummer	catalogusnummer		OMSCHRIJVING	eenheid	hoeveelheid		hoeveelheid	
	hoofd code	deficode 1 2 3 4 5 6			resultaats verplichting	ter inlichting		
1			<b>VERHARDING</b>					
10010	319999		Aanbrengen naadloze rubber in-situ valondergrond zie tek.nr. ....	m <sup>2</sup>	100	V	100	L
10011			Aanbrengen onderlaag van PU gebonden SBR granulaat kleur zwart Aanbrengen op geprofileerde fundering beton/puin volgens bestekspost ..... type: SPGV80 (max. valhoogte NEN-EN 1177; 2,20 m) dikte: 65 mm na verdichting Leverancier: Speelservice Nederland, tel. 079-3600807 <a href="http://www.speelservice.nl">www.speelservice.nl</a>	m <sup>2</sup>			100	L
10012			Aanbrengen toplaag PU gebonden EPDM granulaat aanbrengen op onderlaag van SBR granulaat volgens bestekspost ..... type SPGV80 (max. valhoogte NEN-EN 1177; 2,20 m) fractie EPDM: 1-3,5 mm Dikte: 15 mm na verdichting Kleur: volgens opgaaf..... Leverancier: Speelservice Nederland, tel. 079-3600807 <a href="http://www.speelservice.nl">www.speelservice.nl</a>	m <sup>2</sup>			100	L