

RAW****

Algemene besteksomschrijving Speelservice Play
kunstgras valondergrond, valhoogte **3,00m**



| besteks post nummer | catalogusnummer | | OMSCHRIJVING | eenheid | hoeveelheid | | hoeveelheid | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---|----------------|----------------------------|-------------------|-------------|---|
| | hoofd code | deficode 1 2 3 4 5 6 | | | resultaats verplichting | ter inlichting | | |
| 2 | | | VERHARDING | | | | | |
| 20010 | 319999 | | Aanbrengen kunstgras valondergrond zie tek.nr. De gegeven oppervlak geldt netto; snijverlies en 25cm overlap t.b.v. bevestiging met de opsluiting rondom dienen bij de prijs te zijn inbegrepen | m ² | 100 | V | 100 | L |
| 20011 | | | Aanbrengen onderlaag van Speelservice PE Playmat Aanbrengen op geprofileerde zand/lava/tegellaag volgens bestekspost type: Play 600 (max. valhoogte NEN-EN 1177; 3,00 m) dikte: 90 mm. Leverancier: Speelservice Nederland, tel. 079-3600807 www.speelservice.nl | m ² | | | 100 | L |
| 20012 | | | Aanbrengen top laag zandingestrooid PE kunstgras Speelservice Play kunstgras aanbrengen op onder- laag PE playmat. type Play 600 (max. valhoogte NEN-EN 1177; 3,00 m) poolhoogte: 23 mm.; kleur: groen/rood/geel/blauw Leverancier: Speelservice Nederland, tel. 079-3600807 www.speelservice.nl | m ² | | | 100 | L |
| | | | Instrooien en invegen met ovengedroogd kwartszand 0,5-1,0 mm (instrooien 20 kg/m ²) | kg | 2000 | | 2000 | L |